



YS TBC-01-6/PA

槍型雙鏡頭測溫網路攝影機



遠岫科技YS TBC-01槍型雙鏡頭測溫網路攝影機，高精準度的測量人體皮膚表面溫度。可用於辦公大樓，工廠，地鐵車站，機場，醫院和其他公共場所，進行人體溫度的初步溫度篩選。

產品特點

- 雙鏡頭
- 可見光傳感器解析度：2688x1520，熱成像傳感器解析度：160x120
- 測量溫度距離：1.5公尺
- 測量溫度範圍：30 °C至45 °C；
- 測量溫度精度：0.1°C
- 測量溫度準度：± 0.5°C
- 體溫過高聲音警報
- 未戴口罩聲音警報
- 3D DNR，圖像細節增強
- 聲音警報，可自定義上傳語音



規格

熱成像模組	
熱成像傳感器	氧化釩非冷卻焦平面陣列
最大解析度	160 × 120 (輸出圖像的分辨率為320×240)
像素間隔	17μm
響應波段	8 μm to 14 μm
熱靈敏度(NETD)	≤ 40 mk (@25 °C, F# = 1.1)
鏡頭(焦距)	6.2 mm
空間辨識率(IFOV)	2.74 mrad
視場角度	25° × 18.7° (H × V)
最小對焦距離	0.6 m
光圈	F 1.1
可見光模組	
最高影像解析度	2688 × 1520
可見光傳感器	1 / 2.7吋逐行掃描CMOS
最低照度	彩色: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), 黑白: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON)
快門速度	1秒 到 1/100,000秒
鏡頭(焦距)	8 mm
視場角度	39.42° × 22.14° (H × V)
寬動態(WDR)	120 dB
日夜切換	帶自動切換的紅外截止濾光片
圖像功能	
雙光譜圖像融合	可見光和熱成像的疊加細節的融合視圖
子母畫面	結合了可見光和熱成像PIP的細節，將熱成像疊加在可見光圖像上
智能功能	
溫度測量	3種溫度測量規則類型，21條規則 (10點，10個區域和1條線)
測溫範圍	+ 30 °C到 + 45 °C
測溫準度	± 0.5°C
紅外線	
紅外線距離	高達40公尺
紅外線強度和角度	自動調整
網絡	
主碼流	可見光 : 50Hz: 25fps (2688 × 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 可見光 : 60Hz: 30fps (2688 × 1520), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) 熱成像 : 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240



子碼流	可見光：50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (352 × 288), 25fps (176 × 144) 可見光：60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (352 × 240), 30fps (176 × 120) 熱成像：704 × 576, 352 × 288, 320 × 240
視頻壓縮	H.265/H.264/MJPEG
音頻壓縮	G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM
通訊協議	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
同時觀看	最多20
用戶/級別	最多32個用戶，3個級別：管理員，操作員，用戶
安防措施	用戶身份驗證 (ID和PW)，MAC位址綁定，HTTPS加密，IEEE 802.1x訪問控制，IP位址過濾
整合	
警報輸入	2通道輸入 (0-5 VDC)
警報輸出	2通道繼電器輸出，警報響應動作可配置
警報動作	SD卡記錄/繼電器輸出/智能捕獲/FTP上傳/電子郵件聯動/音頻警報/白光警報
音頻輸入	1個，3.5mm輸入接口。Line in：2-2.4 V [p-p]，輸出阻抗：1KΩ±10%
音頻輸出	Linear level 阻抗: 600 Ω
重置	1個重置按鈕
通訊接口	1個RJ45 10M / 100M自適應以太網接口。1個RS-485接口
SD記憶卡	內置MicroSD卡插槽，支持MicroSD / SDHC / SDXC卡 (最大256 G)，支持手動/警報錄影
應用程式設計	開放式API，支持ISAPI，SDK和第三方管理平台
客戶端軟體	Guarding Vision
網頁瀏覽器	IE9+, Chrome 31-44, Firefox 30-51, Safari 5.02+(mac)
一般	
選單語言	32種語言 繁體中文，英，俄，愛沙尼亞，保加利亞，匈牙利，希臘，德，義大利，捷克，斯洛伐克，法，波蘭，荷蘭，葡萄牙，西班牙，羅馬尼亞，丹麥，瑞典，挪威，芬蘭，克羅地亞，斯洛文尼亞，塞爾維亞，土耳其，韓，泰，越南，日，拉脫維亞，立陶宛，葡萄牙(巴西)
電源	12 VDC ± 20%，兩芯端子 PoE (802.3af, class 3)
功耗	12 VDC ± 20%：最大0.65 A，7.5 瓦 PoE (802.3af, class 3)：最大42.5 V至57 V，0.14 A至0.22 A，8瓦
工作溫度/濕度	10°C到35°C(僅在室內和無風環境中使用) 95%或更低
防護等級	IIP66，TVS 6000V防雷，電湧保護，電壓瞬變保護
尺寸	358.3 mm × 113.5 mm × 115.2 mm (14.10" × 4.47" × 4.53")
重量	大約1.76公斤



可用型號：

YS TBC-01-6/PA

尺寸：

